







Description:

Gebrauchte GILDEMEISTER N.E.F CT 60 CNC Drehmaschine

Betriebsstunden 94764 Std

CNC-Steuerung: EPL1

Kürzliche Reparatur: Neues Getriebe vom Hauptspindelmotor

Technische Daten:

• Abstand zwischen den Zentren: 2.000 mm

- Drehdurchmesser
 - Schwenk-ø über Bett: 600mm
 - Umlauf-ø über Querschlitten: 360mm
 - o Bett
 - Spitzenhöhe über Bettführung: 350 mm
 - o Bettbreite: 450 mm
- Folien
- Schlittenlänge: 620 mm
- Schlittenbreite: 250 mm
- Quer-/Längsabstand: 380/2100 mm
- Spindel Spannmittel
- Spindelgröße Flachflansch: 220h5 mm
- Spindelbohrung: 107 mm
- Futterdurchmesser 250/315 mm
- Spindel-ø im vorderen Lager: 140 mm
- Fahrt
- Antriebsleistung: 30 KW
- max. Drehmoment an der Hauptspindel: 950 Nm
- Drehzahlbereich stufenlos: 16 3150 U/min
- Einspeisung
- Z-Vorschub Schnecken-ø / Steigung: 40/10 mm
- X-Vorschubschnecken-ø / Steigung: 32/10 mm
- Z-Vorschubkraft 100 % ED: 1300 daN
- X-Vorschubkraft 100 % ED: 800 daN
- Z-Eilgang / Vorschub: 10/5 m/min
- X-Eilgang / Vorschub: 10/5 m/min



- Reitstock
- Reitstock, Pinolendurchmesser: 100 mm
- Reitstock, Pinolenhub: 180 mm
 Reitstockdruck, max.: 1200 daN
 Reitstock, Pinolenbohrer: 5 MK
- Revolver mit Hilfsantrieb
- 12-fach Revolver mit 6 angetriebenen Werkzeughaltern und 6 für normale Werkzeughalter nach DIN 69880.
- Abmessungen
 - Maschinengewicht, netto 7400 kg
 - o Maschinenlänge x Breite x Höhe: 5315 x 2050 x 2000 mm



Technical Data:

Technical Data:

Steuerung: Eltro Pilot

Maschinenstunden: 94764.00 Std. Angetriebene Werkzeuge: 6.00

Werkzeugkapazität: 12 x

Reitstock: Nein Lünette: Ja

Dimensions and Weight:

Höhe: 2000 mm Länge: 5315 mm Breite: 2050 mm Gewicht: 7400 kg

Buyer Information:

Zustand: Sehr guten Zustand

Verfügbar: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 16 % Standort: Deutschland



Images:



1



3



5



2



4





6



7









Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33