Asset-Trade
Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 310-03131534



Übersicht und technische Daten:

SAMPUTENSILI - SU SML F.1S.4TA Abkannt-/Entgratmaschine

SAMPUTENSILI

SAMPUTENSILI

Baujahr: Jan. 1991

Beschreibung:

SAMPUTENSILI SU SML F.1S.4TA - Zahnkantenentgratmaschine

- Bearbeitungszeit 2-4 Sec.
- Taktzeit 12-15 Sec
- Steuerung Konventionell
- Raddurchmesser - max. 20-200 mm
- Verzahnungsbreite 4-105 mm
- Werkstückprüfung
- Anschlusswert 12.5 Kw 30 A
- Abmessungen (HBL) 2400 x 3560 x 4230 mm
- Maschine für Abkanten und Entgraten von Verzahnungen.

Im Jahre 1975 präsentierte Samputensili die erste Entgratmaschine zum Entgraten von Zahnrädern. Seit dieser Zeit steht der Name Samputensili als Synonym für Anfas- und Entgrattechnik.

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: NC

Abmessungen und Gewicht:

Höhe: 4.230 mm
Länge: 2.400 mm
Breite: 3.560 mm
Gewicht: 3.500 kg


Käuferinformationen:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Standort: Deutschland

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide


Bilder:















© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide
















© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide


12


2.5 FABBISOGNI MACCHINA

2.5.1 SISTEMA ELETTRICO
- allacciamento in linea: 380 V/50 Hz
- potenza installata: 12,5 Kw
- assorbimento: 30 A

2.5.2 SISTEMA PNEUMATICO
- pressione di entrata: 6 Bar
- consumo orario: 1,8 m³/h

2.5.3 SISTEMA REFRIGERANTE/CENTRALIZZATO
- fluido consigliato: emulsione olio/acqua 2-3% oppure olio da taglio
- consumo orario: 12 m³/h

2.5.4 SISTEMA IDRAULICO
- capacita' centralina idraulica: 150 litri
- portata pompa: 25 litri/min:
- pressione: 30 Bar
- Fluido consigliato: Shell Tellus Oil 46 Castrol Ilocut 482 Aviomobil Hidraulic "E"

2.5 ANSCHLUSS- UND VERBRAUCHSWERTE


2.5.1 ELEKTRIK
- Netzanschluß: 380 V / 50 Hz
- Anschlußleistung: 12,5 kW
- Stromaufnahme: 30 A

2.5.2 PNEUMATIK
- Eingangsdruck: 6 bar
- Druckluftverbrauch: 1,8 m³/h

2.5.3 ZENTRALES KÜHLSYSTEM
- Empfohlene Kühlflüssigkeit: 2-3%ige Öl/Wasser-Emulsion oder Schneidöl
- Verbrauch: 12 m³/h

2.5.4 HYDRAULIK
- Fassungsvermögen: 150 Liter
- Pumpenleistung: 25 Liter/Min.
- Druck: 30 bar
- Empfohlenes Öl: SHELL TELLUS OIL 46 CASTROL 482 AVIOMOBIL HIDRAULIC "E"

13



1.4 CARATTERISTICHE TECNICHE

- INGOMBRI MACCHINA BASE ******* LUNGHEZZA 2.600 mm; LARGHEZZA 2300 mm; ALTEZZA 2000 mm
- PESO MACCHINA BASE 3500 Kg.
- TEMPO DI LAVORO 2-4 sec.
- TEMPO CICLO 12-15 sec.
- CAPACITA' DI LAVORO ***** DIAMETRI (MIN/MAX) 20-200 mm; FASCE DENTATE (MIN/MAX) 4-105 mm

1.4 TECHNISCHE DATEN

- ABMESSUNGEN BASISMASCHINE LÄNGE 2600 mm; BREITE 2300 mm; HÖHE 2000 mm
- GEWICHT BASISMASCHINE 3500 kg
- BEARBEITUNGSZEIT 2 - 4 sec
- TAKTZEIT 12 - 15 sec
- KAPAZITÄT DURCHMESSER (MIN/MAX) 20 - 200 mm; VERZAHNUNGSBREITE 4 - 105 mm

14


1.3 DESCRIZIONE DELL'ALLESTIMENTO SPECIFICO

Smussatrice/Sbavatrice MOD.;SU.SMLF - Vista Schematica Frontale


1. Corpo apparato
2. Pulsantiera pivottante
3. Caricatore a canalina M/c 1
4. Caricatore a canalina M/c 2
5. Area di lavoro
6. Zona impianto pneumatico
7. Canalina collegamento impianto elettrico
8. Armadio elettrico
9. Condizionatore armadio elettrico
10. Centralina idraulica

1.3 BESCHREIBUNG DER SPEZIFISCHEN AUSFÜHRUNG

Abkant-/Entgratmaschine Mod.: SU.SMLF - Vorderansicht

1. Maschinengestell
2. Schwenkbares Bedienpult
3. Beladeeinrichtung für Rinne M/C 1
4. Beladeeinrichtung für Rinne M/C 2
5. Arbeitsbereich
6. Druckluftaggregat
7. Kabelführungskanal
8. Schaltschrank
9. Schrankbelüftung
10. Hydraulikaggregat

15


1.4 CARATTERISTICHE TECNICHE

- INGOMBRI MACCHINA BASE ******* LUNGHEZZA 2.600 mm; LARGHEZZA 2300 mm; ALTEZZA 2000 mm
- PESO MACCHINA BASE 3500 Kg.
- TEMPO DI LAVORO 2-4 sec.
- TEMPO CICLO 12-15 sec.
- CAPACITA' DI LAVORO ***** DIAMETRI (MIN/MAX) 20-200 mm; FASCE DENTATE (MIN/MAX) 4-105 mm

1.4 TECHNISCHE DATEN

- ABMESSUNGEN BASISMASCHINE LÄNGE 2600 mm; BREITE 2300 mm; HÖHE 2000 mm
- GEWICHT BASISMASCHINE 3500 kg
- BEARBEITUNGSZEIT 2 - 4 sec
- TAKTZEIT 12 - 15 sec
- KAPAZITÄT DURCHMESSER (MIN/MAX) 20 - 200 mm; VERZAHNUNGSBREITE 4 - 105 mm

16

© Copyright 2024 - Asset-Trade - Assessment & Sale of Used Assets worldwide

Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Asset-Trade

Bewertung & Vermarktung von Industrieanlagen weltweit

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33