

(Forts.)

Posten	Beschreibung	Einheit	Kapazität	
			28M	30M
Revolver	Fräsdrehzahl	min ⁻¹	1.500 (Wahlweise 3.000)	1.500 (Wahlweise 3.000)
	Frässpindel-Motorleistung (10 Min)	kW	7,5	7,5
	Frässpindel-Maximaldrehzahl	kpm	9,6 (Wahlweise 4,8)	9,6 (Wahlweise 4,8)
	Eilganggeschwindigkeit	m/min	18/24	18/24
Eilgangachsen	Eilganggeschwindigkeit	min ⁻¹	100	100
	Eilgang-Zeitkonstante	ms	90/120	90/120
	Axialhub	X	245 (240 + 5)	245 (240 + 5)
		Z	1.035 (1.030 + 5)	1.035 (1.030 + 5)
Sonstiges	Fassungsvermögen des Kühlmittelbehälters	L	230	230
	Elektrische Anforderungen Dauer/30 Min	kVA	37,5/47,2	42,5/51,2
Gesamtabmessung	Größe	Spindelmitte-höhe	1.060	1.060
		Gesamtlänge	3.835	3.835
		Gesamtbreite	1.995	1.995
		Gesamthöhe	2.155	2.155
	Flächenbedarf	m ²	7,65	7,65